

Ideální řešení pro lepení skel

Ecostar evoclass

Ecostar evoclass je ruční dvousložkové dávkovací a směšovací (míchací) zařízení z řady Ecostar evo od Reinhardt-Technik určené především pro aplikace polyuretanů, silikonů a polysulfidů nejen ve sklářském průmyslu. Zařízení je vhodné pro většinu běžných aplikací v lepení a tmelení. Otočné rameno umožňuje větší flexibilitu v pracovním prostoru s volitelnou možností pohybu. Díky sníženému požadavku na prostor se jedná se o jeden z nejvíce kompaktních systémů lepení na trhu.



Volitelné aplikátory

Alpha Mix



Dynamic Mix 3.0



Gamma Mix



Zvláštní výhody

- Snadná výměna materiálu
- Jednoduché a intuitivní ovládání
- Osvědčený systém těsnění čerpadla
- Plynule nastavitelný směšovací poměr
- Volitelný manipulátor a směšovací jednotka

Standardní funkce

- Upozornění na nízký stav a vyprázdnění složky A a B
- Dvouruční ovládání pro bezpečnost obsluhy
- Konstrukční provedení pro zvýšení bezpečnosti obsluhy a nejnižší hluk
- Optimální design přítlačné desky pro nejnižší zbytky materiálu
- Aplikátory optimalizované pro snadné čištění a údržbu

Možnosti

- Vyhřívaná verze pro komponentu A
- Zařízení pro plnění cartridge
- 200 l zásobník pro složku B (PU)
- Čistící jednotka pro údržbu hadic a zařízení
- Vymrazovací zařízení

Technické údaje

Rozměry (délka x šířka x výška), hmotnost	1250 x 970 x 1890 mm, 590 kg
Poměr míchání dle objemu	6:1 až 14:1
Výstup (v závislosti na tlaku, viskozitě materiálu a reologii)	1 800 až 1 960 cm ³ /min cca 2 500g/min (polysulfidy)
Maximální dyn. provozní tlak	300 bar
Připojení	3x400 V + N+ PE
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	3,8 kW