

Ideální řešení pro aplikace zalévání a lepení

Conti Flow Vario

Produktová řada Conti Flow nabízí řešení pro velmi širokou škálu aplikací v průmyslovém lepení, kde je vyžadováno přesné a reprodukovatelné dávkování a směšování dvoukomponentních materiálů. Conti Flow Vario je kompaktní a variabilní jednotka, vhodná jak pro manuální tak i poloautomatické výrobní procesy lepeného spoje, těsnění, zalévání a další aplikace s využitím materiálů o nízké až střední viskozitě. Vhodnou konfigurací zařízení zákazník získá optimální řešení pro danou technologii lepení.



Směšovací aplikátor

Gamma Mix s výměnným statickým směšovačem (odnímatelná rukojeť pro instalaci na manipulátor)



Charakteristika

- Snadná výměna materiálu
- Intuitivní ovládání pomocí dotykového panelu - standardně až 15 programů receptur pro dávkování materiálu
- PLC řízení
- Přesnost a reprodukovatelnost dávkování a poměru mísení
- Možnost zakomponování do automatizovaných řešení

Standardní funkce

- Upozornění na nízký stav hladiny materiálu a jeho spotřebování
- Přesné dávkování materiálu pomocí zubových čerpadel
- Snadné ověření mísičho poměru
- Aplikátor se statickým směšováním navržený pro snadné čištění a údržbu

Možnost dávkování

- Z originálních nádob - 200 l sud nebo 23 l hobok
- Bezpečnostní ovládání při výměně materiálu
- Možnost ohřevu materiálu
- Elektrické míchadlo
- Nožní spínání dávkování
- Vakuové zařízení pro odvědušení materiálu

Technické údaje

Rozměry (délka x šířka x výška), hmotnost	810 x 1000 x 850 mm, cca 60kg
Zásobník materiálu	12 l, 24 l, 45 l tlakové nádoby
Směšovací poměr podle objemu	100:100 – 100:2
Výstupní průtok materiálu	Nastavitelný v závislosti na materiálu 0,3 – 1200 cm ³ /min.