

Reka – lepicí pistole

TR 60 LCD - pneumatická pistole pro stříkání tavného lepidla s kontrolním LCD displejem



Obr. TR 60 LCD Systém pro stříkání tavného lepidla

Made in Germany

Elektronické ovládání teploty je z hlediska funkčnosti vhodně umístěno v rukojeti.

Systém pro stříkání tavného lepidla TR 60 LCD obsahuje lepicí pistoli TR 60 LCD a odkládací stojan vybavený regulátory tlaku a kontrolními manometry (zvláště pro vytlačovací a stříkací vzduch). Systém pro stříkání tavného lepidla Reka lze použít pro stříkání PSHM samolepicích lepidel a tavných lepidel bez obsahu rozpouštědel. Od nejmenšího lepeného spoje objemu cca 0,1 g až po housenku o délce 100 m a šířce 2–150 mm, nanášíte tavné nebo PSHM lepidlo v tenké vrstvě nebo velké tloušťce. Regulace tlakového vzduchu a kontrolní manometry jsou vestavěny v odkládacím stojanu. Možnost jemného nastavení tlakového vzduchu zaručuje optimální a přesný výdej lepidla s potřebnou kresbou. Nastavený tlak vzduchu lze neustále kontrolovat na ukazateli manometru.

Podle používaného lepidla lze nastavit optimální teplotu v rozsahu cca 50–210 °C. Elektronická regulace teploty zajišťuje optimální teplotu zpracování a zároveň šetří lepidlo. Elektronika reaguje již při nepatrné odchylce. **Aplikace lepidla stříkáním má mnoho výhod:** Umožňuje nanášet lepidlo i na obtížně přístupná místa. Použitím samolepicích PSHM lepidel získáte trvale lepidlý povrch s neomezenou otevřenou dobou (dosud dosažitelný pomocí oboustranné lepicí pásky). **Při nanášení a stříkání tavných a samolepicích lepidel nedochází k uvolňování zdraví škodlivých rozpouštědel.** **Rozsáhlý sortiment příslušenství Reka nabízí individuální konfigurovatelnost zařízení.**

Technické údaje:

<i>Typ</i>	TR 60 LCD
<i>Napájení</i>	230 V (120 V na vyžádání)
<i>Topný výkon</i>	400 W
<i>Regulace vzduchu lepidlo max.</i>	cca 90 psi / 6 bar
<i>Regulace vzduchu stříkání max.</i>	cca 90 psi / 6 bar
<i>Spotřeba vzduchu max.</i>	100 l / min.
<i>Regulace teploty</i>	elektronická
<i>Rozsah regulace teploty</i>	50 - 200°C
<i>Pojistka překročení teploty</i>	ano
<i>El. pojistka</i>	4 A
<i>Doba zahřívání</i>	3 – 10 min. *
<i>Délka napájecí jednotky (pistole / stativ)</i>	4,5 m
<i>Napájecí kabel</i>	4,0 m
<i>Obsah zásobníku</i>	250 ml
<i>Min. nanesené množství na m²</i>	3 g
<i>Hmotnost pistole</i>	1200 g

* podle typu lepidla

Příslušenství:

Nožní spouštěč pneumatický

Stativ pro upevnění pistole

Balancer (pružinový závěs)

Nástavec trysky**

Různé náhradní trysky

** Pomocí nástavce trysky (adaptéru) může být systém pro stříkání tavného lepidla TR60.3 upraven pro nanášení housenky, pruhů a bodů.